

MPC/MPCA 系列

SERIES

◆ 特 长 / FEATURES

- 低损耗，大电流
- 各种滤波、缓冲电路用薄膜电容器
- 各种端子形状都可以应对
- Low ESR、High ripple current.
- Inverter smoothing, Snubber circuit.
- Various terminal shapes.

◆ 规 格 / SPECIFICATIONS

工作温度 / Category Temperature Range	-40°C ~ +85°C
额定电压 / Rated Voltage Range (U _R)	MPC : 600 ~ 1600VDC, MPCA : 200 ~ 500VAC
额定静电容量 / Rated Capacitance Range	0.47 ~ 100μF



MPV/MPVA 系列

SERIES

◆ 特 长 / FEATURES

- 低损耗，大电流
- 产业机器用逆变器滤波薄膜电容器
- 各种端子形状都可以应对
- Low ESR、High Ripple Current.
- Inverter smoothing capacitors for Industrial.
- Various terminal shapes.

◆ 规 格 / SPECIFICATIONS

工作温度 / Category Temperature Range	-40°C ~ +85°C
额定电压 / Rated Voltage Range (U _R)	MPV : 250 ~ 1200VDC, MPVA : 250 ~ 800VAC
额定静电容量 / Rated Capacitance Range	47 ~ 1000μF



HVC 系列

SERIES

◆ 特 长 / FEATURES

- HEV/EV用逆变器滤波电容器组
- 小型化、低ESR、低ESL
- 标准规格设计
- Inverter smoothing capacitor's unit for HEV/EV
- Miniaturized, Low ESR, Low ESL
- Custom design available.

◆ 规 格 / SPECIFICATIONS

工作温度 / Category Temperature Range	-40°C ~ +85°C
额定电压 / Rated Voltage Range (U _R)	250 ~ 2000VDC
额定静电容量 / Rated Capacitance Range	100 ~ 2200μF



PCK 系列

SERIES

◆ 特 长 / FEATURES

- 大电流，低噪音
- 共振、滤波、缓冲电路的用途
- High ripple current, Low buzz.
- Resonance circuit, Inverter smoothing, Snubber circuit.

◆ 规 格 / SPECIFICATIONS

工作温度 / Category Temperature Range	-40°C ~ +105°C
额定电压 / Rated Voltage Range (U _R)	250 ~ 4000VDC
额定静电容量 / Rated Capacitance Range	0.027 ~ 39μF



• 制造大型薄膜电容器，详细信息请联系我们。
 • Custom designed power film capacitors. For details, consult our sales offices on back cover.