

輸出貿易管理令に関する自主判定結果

1. 輸出貿易管理令別表第1 該非判定

弊社製品について、輸出貿易管理令別表第1（2024年9月8日施行の法令改正に対応）に基づく該非判定を行った結果は以下の通りです。

カテゴリー	シリーズ	1～15項		16項
		判定結果	関係項番	判定結果
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサハイブリッドタイプ	別紙参照	非該当	2の項(41) 貨物等省令第1条第四十九号 7の項(7) 貨物等省令第6条第六号	該当
アルミ電解コンデンサチップ形	別紙参照	非該当	2の項(41) 貨物等省令第1条第四十九号 7の項(7) 貨物等省令第6条第六号	該当
アルミ電解コンデンサリード線形	別紙参照	非該当	2の項(41) 貨物等省令第1条第四十九号 7の項(7) 貨物等省令第6条第六号	該当
アルミ電解コンデンサ基板自立形	別紙参照	非該当	2の項(41) 貨物等省令第1条第四十九号 7の項(7) 貨物等省令第6条第六号	該当

弊社製品は、輸出貿易管理令別表第1の第16項で規制される製品です。客観要件あるいはインフォーム要件に該当する場合には、輸出許可申請が必要です。

尚、上表の製品のHSコードは「8532.22」となります。

2. 米国輸出管理規制（EAR）について

上表に記載された弊社製品は、米国原産部品、米国規制技術は使用していません。

※ 本リストの情報は予告なく変更されることがあります。

※ 本リストに記載されていない弊社製品に関しましては、弊社までお問い合わせください。

2024年9月8日法令改正において、本リストに掲載された製品の該非判定等に変更はありません。

ルビコン株式会社

技術本部 電解技術部

部長 鎌倉 克久



パルス用コンデンサ
 <高圧用コンデンサは
 様式6D-19-2を使用のこと>

(注1)

作成責任者：(作成年月日 2024 年 9 月 12 日)

会社名 ルビコン株式会社

所属・役職 電解技術部 PZ技術課 課長

(フリガナ) タナカ ヒデキ

氏名 田中 秀樹

電話 0265-72-7116

パラメータシート

様式: 6D-19

(1/1)

CISTEC 2024.02.01

(令和6年2月1日旅行行政省令等対応)

輸出令別表第1の2の項(41)、省令第1条第四十九号

型名	チェックグループ	パルス用コンデンサ							備考	判定
	チェック項目	1(定格電圧1,400V超)(注3)				2(定格電圧750V超)(注3)				
		定格電圧(V)	総エネルギー(J)	公称静電容量(μF)	直列インダクタンス(nH)(注2)	定格電圧(V)	公称静電容量(μF)	直列インダクタンス(nH)(注2)		
判定基準	(該)>1,400	(該)>10	(該)>0.5	(該)<50	(該)>750	(該)>0.25	(該)<10			
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサハイブリッドタイプ CEVシリーズ	25~63	-	-	-	-	25~63	-	-		非該当
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサハイブリッドタイプ PEVシリーズ	25~80	-	-	-	-	25~80	-	-		非該当
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサハイブリッドタイプ CFVシリーズ	25~63	-	-	-	-	25~63	-	-		非該当
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサハイブリッドタイプ PFVシリーズ	25~80	-	-	-	-	25~80	-	-		非該当
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサハイブリッドタイプ PJVシリーズ	25~63	-	-	-	-	25~63	-	-		非該当
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサハイブリッドタイプ PHVシリーズ	25~63	-	-	-	-	25~63	-	-		非該当
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサハイブリッドタイプ PSVシリーズ	25~63	-	-	-	-	25~63	-	-		非該当
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサハイブリッドタイプ PLVシリーズ	25~63	-	-	-	-	25~63	-	-		非該当
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサハイブリッドタイプ PKVシリーズ	25~35	-	-	-	-	25~35	-	-		非該当
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサハイブリッドタイプ CZEシリーズ	25~63	-	-	-	-	25~63	-	-		非該当
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサハイブリッドタイプ PZEシリーズ	25~80	-	-	-	-	25~80	-	-		非該当
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサハイブリッドタイプ CZFシリーズ	25~63	-	-	-	-	25~63	-	-		非該当
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサハイブリッドタイプ PZFシリーズ	25~80	-	-	-	-	25~80	-	-		非該当
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサハイブリッドタイプ PZJシリーズ	25~63	-	-	-	-	25~63	-	-		非該当
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサハイブリッドタイプ PZHシリーズ	25~63	-	-	-	-	25~63	-	-		非該当
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサハイブリッドタイプ PZSシリーズ	25~63	-	-	-	-	25~63	-	-		非該当
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサハイブリッドタイプ PZLシリーズ	25~63	-	-	-	-	25~63	-	-		非該当
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサハイブリッドタイプ PZKシリーズ	25~35	-	-	-	-	25~35	-	-		非該当

注釈 注1.「パルス用コンデンサ」とは、主として、パルス電流又はパルス電圧で使用することを目的としたコンデンサのうち、充電された充電エネルギーをパルスの放電する機能を有するコンデンサをいう。
 注2.「直列インダクタンス」とは、日本産業規格C5101若しくはIEC61071-1で規定された測定方法又はこれらに準ずる測定方法により測定された値をいう。
 注3. チェックグループ1又は2のいずれかのグループの全てが(該)の場合、その貨物は該当。

パルス用コンデンサ

(注1)

＜高圧用コンデンサは
様式6D-19-2を使用のこと＞

輸出令別表第1の2の項(41)、省令第1条第四十九号

作成責任者：(作成年月日 2024 年 9 月 12 日)

会社名 ルビコン株式会社

所属・役職 電解技術部 小形技術課 課長

(フリガナ) コイケ トシヒロ

氏名 小池 敏博

電話 0265-72-7116

パラメータシート

様式: 6D-19

(1/2)

CISTEC 2024.02.01

(令和6年2月1日旅行省令等対応)

型名	チェックグループ	パルス用コンデンサ							備考	判定
		1(定格電圧1,400V超)(注3)				2(定格電圧750V超)(注3)				
		定格電圧(V)	総エネルギー(J)	公称静電容量(μF)	直列インダクタンス(nH)(注2)	定格電圧(V)	公称静電容量(μF)	直列インダクタンス(nH)(注2)		
判定基準	(該)>1,400	(該)>10	(該)>0.5	(該)<50	(該)>750	(該)>0.25	(該)<10			
アルミ電解コンデンサ リード線形 PKシリーズ		6.3~450	-	-	-	6.3~450	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 PXシリーズ		6.3~450	-	-	-	6.3~450	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 WAシリーズ		6.3~450	-	-	-	6.3~450	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 WXAシリーズ		6.3~450	-	-	-	6.3~450	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 MLシリーズ		6.3~50	-	-	-	6.3~50	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 MS7シリーズ		4~63	-	-	-	4~63	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 MS5シリーズ		4~50	-	-	-	4~50	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 MH7シリーズ		6.3~50	-	-	-	6.3~50	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 MH5シリーズ		6.3~50	-	-	-	6.3~50	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 AXシリーズ		6.3~400	-	-	-	6.3~400	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 YXFシリーズ		6.3~100	-	-	-	6.3~100	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 YXGシリーズ		6.3~100	-	-	-	6.3~100	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 YXSシリーズ		6.3~50	-	-	-	6.3~50	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 YXHシリーズ		6.3~100	-	-	-	6.3~100	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 YXJシリーズ		6.3~100	-	-	-	6.3~100	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 ZLシリーズ		6.3~100	-	-	-	6.3~100	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 ZLHシリーズ		6.3~100	-	-	-	6.3~100	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 ZLSシリーズ		10~35	-	-	-	10~35	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 ZLQシリーズ		6.3~35	-	-	-	6.3~35	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 ZLJシリーズ		6.3~120	-	-	-	6.3~120	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 ZLRシリーズ		16~35	-	-	-	16~35	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 ZLKシリーズ		10~35	-	-	-	10~35	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 ZLGシリーズ		6.3~35	-	-	-	6.3~35	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 ZTシリーズ		10~35	-	-	-	10~35	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 JXFシリーズ		16~100	-	-	-	16~100	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 CFXシリーズ		200~400	-	-	-	200~400	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 BXCシリーズ		160~500	-	-	-	160~500	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 BXGシリーズ		160~450	-	-	-	160~450	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 LLEシリーズ		160~450	-	-	-	160~450	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 LEXシリーズ		160~450	-	-	-	160~450	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 YXMシリーズ		10~100	-	-	-	10~100	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 RX30シリーズ		10~400	-	-	-	10~400	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 RXAシリーズ		25~70	-	-	-	25~70	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 RXFシリーズ		25~80	-	-	-	25~80	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 RXLシリーズ		16~35	-	-	-	16~35	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 RX50シリーズ		10~63	-	-	-	10~63	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 RXGシリーズ		25~50	-	-	-	25~50	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 HRXシリーズ		25~70	-	-	-	25~70	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 HGXシリーズ		25~70	-	-	-	25~70	-	-		非該当

注釈

注1. 「パルス用コンデンサ」とは、主として、パルス電流又はパルス電圧で使用することを目的としたコンデンサのうち、充電された充電エネルギーをパルス的に放電する機能を有するコンデンサをいう。
 注2. 「直列インダクタンス」とは、日本産業規格C5101若しくはIEC61071-1で規定された測定方法又はこれらに準ずる測定方法により測定された値をいう。
 注3. チェックグループ1又は2のいずれかのグループの全てが(該)の場合、その貨物は該当。

パルス用コンデンサ

(注1)

<高圧用コンデンサは
様式6D-19-2を使用のこと>

作成責任者： (作成年月日 2024 年 9 月 12 日)

会社名 ルビコン株式会社

所属・役職 電解技術部 小形技術課 課長

(フリガナ) コイケ トシヒロ

氏名 小池 敏博

電話 0265-72-7116

パラメータシート

様式: 6D-19

(2/2)

輸出令別表第1の2の項(41)、省令第1条第四十九号

CISTEC 2024.02.01

(令和6年2月1日旅行行政省令等対応)

型名	チェックグループ	パルス用コンデンサ							備考	判定
		1(定格電圧1,400V超)(注3)				2(定格電圧750V超)(注3)				
		定格電圧(V)	総エネルギー(J)	公称静電容量(μF)	直列インダクタンス(nH)(注2)	定格電圧(V)	公称静電容量(μF)	直列インダクタンス(nH)(注2)		
判定基準	(該)>1,400	(該)>10	(該)>0.5	(該)<50	(該)>750	(該)>0.25	(該)<10			
アルミ電解コンデンサ リード線形 HBXシリーズ		250~290	-	-	-	250~290	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 HCXシリーズ		250~290	-	-	-	250~290	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 KXWシリーズ		200~450	-	-	-	200~450	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 QXWシリーズ		200~450	-	-	-	200~450	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 HXWシリーズ		400~500	-	-	-	400~500	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 CXWシリーズ		180~500	-	-	-	180~500	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 TXWシリーズ		35~450	-	-	-	35~450	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 BXWシリーズ		160~450	-	-	-	160~450	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 BHWシリーズ		400~450	-	-	-	400~450	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 LXWシリーズ		400~500	-	-	-	400~500	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 EXWシリーズ		400~500	-	-	-	400~500	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 SAWシリーズ		200~450	-	-	-	200~450	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 SBWシリーズ		400	-	-	-	400	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 SXWシリーズ		200, 400	-	-	-	200, 400	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 TWLシリーズ		6.3~50	-	-	-	6.3~50	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 NAシリーズ		6.3~100	-	-	-	6.3~100	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 NXAシリーズ		6.3~50	-	-	-	6.3~50	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 SEVシリーズ		4~100	-	-	-	4~100	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 SKVシリーズ		6.3~50	-	-	-	6.3~50	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 SGVシリーズ		6.3~450	-	-	-	6.3~450	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 SJVシリーズ		6.3~50	-	-	-	6.3~50	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 SLVシリーズ		6.3~50	-	-	-	6.3~50	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 SZVシリーズ		6.3~35	-	-	-	6.3~35	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 TZVシリーズ		6.3~50	-	-	-	6.3~50	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 TKVシリーズ		6.3~35	-	-	-	6.3~35	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 TPVシリーズ		6.3~50	-	-	-	6.3~50	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 TNVシリーズ		6.3~35	-	-	-	6.3~35	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 TLVシリーズ		6.3~100	-	-	-	6.3~100	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 TRVシリーズ		6.3~50	-	-	-	6.3~50	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 TXVシリーズ		10~35	-	-	-	10~35	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 THVシリーズ		16~50	-	-	-	16~50	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 TGVシリーズ		16~80	-	-	-	16~80	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 TAVシリーズ		35	-	-	-	35	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 TSVシリーズ		25, 35	-	-	-	25, 35	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 TYVシリーズ		25, 35	-	-	-	25, 35	-	-		非該当
注釈	注1. 「パルス用コンデンサ」とは、主として、パルス電流又はパルス電圧で使用することを目的としたコンデンサのうち、充電された充電エネルギーをパルスの的に放電する機能を有するコンデンサをいう。 注2. 「直列インダクタンス」とは、日本産業規格C5101若しくはIEC61071-1で規定された測定方法又はこれらに準ずる測定方法により測定された値をいう。 注3. チェックグループ1又は2のいずれかのグループの全てが(該)の場合、その貨物は該当。									

高電圧用コンデンサ

作成責任者：(作成年月日 2024年 9月 12日)

会社名 ルビコン株式会社

所属・役職 電解技術部 小形技術課 課長

(フリガナ) コイケ トシヒロ

氏名 小池 敏博

電話 0265-72-7116

パラメータシート

様式: 6D-19-2

(1/2)

CISTEC 2024.02.01

(令和6年2月1日 旅行行政省令等対応)

輸出令別表第1の7の項(7)、省令第6条第六号

型名	チェックグループ	1(注1)	2(反復サイクルが ≤ 10 Hz未満) (注2)(注3)			3(反復サイクルが ≥ 10 Hz以上)(注2)(注3)			参考	備考	判定
	チェック項目	定格電圧 (kV)	エネルギー密度 (J/kg)	総エネルギー (kJ)	エネルギー密度 (J/kg)	総エネルギー (J)	1万回以上充放電及び放電の繰り返しができるように設計したものは	反復サイクル (Hz)			
	判定基準	(該) ≥ 5	(該) ≥ 250	(該) ≥ 25	(該) ≥ 50	(該) ≥ 100	(該) = はい	—			
アルミ電解コンデンサ リード線形 PKシリーズ		0.0063~0.45	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 PXシリーズ		0.0063~0.45	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 WAシリーズ		0.0063~0.45	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 WXAシリーズ		0.0063~0.45	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 MLシリーズ		0.0063~0.05	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 MS7シリーズ		0.004~0.063	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 MS5シリーズ		0.004~0.05	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 MH7シリーズ		0.0063~0.05	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 MH5シリーズ		0.0063~0.05	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 AXシリーズ		0.0063~0.4	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 YXFシリーズ		0.0063~0.1	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 YXGシリーズ		0.0063~0.1	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 YXSシリーズ		0.0063~0.05	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 YXHシリーズ		0.0063~0.1	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 YXJシリーズ		0.0063~0.1	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 ZLシリーズ		0.0063~0.1	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 ZLHシリーズ		0.0063~0.1	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 ZLSシリーズ		0.01~0.035	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 ZLQシリーズ		0.0063~0.035	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 ZLJシリーズ		0.0063~0.12	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 ZLRシリーズ		0.016~0.035	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 ZLKシリーズ		0.01~0.035	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 ZLGシリーズ		0.0063~0.035	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 ZTシリーズ		0.01~0.035	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 JXFシリーズ		0.016~0.1	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 CFXシリーズ		0.2~0.4	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 BXCシリーズ		0.16~0.5	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 BXGシリーズ		0.16~0.45	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 LLEシリーズ		0.16~0.45	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 LEXシリーズ		0.16~0.45	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 YXMシリーズ		0.01~0.1	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 RX30シリーズ		0.01~0.4	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 RXAシリーズ		0.025~0.07	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 RFXシリーズ		0.025~0.08	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 RXLシリーズ		0.016~0.035	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 RX50シリーズ		0.01~0.063	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 RXGシリーズ		0.025~0.05	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 HRXシリーズ		0.025~0.07	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ リード線形 HGXシリーズ		0.025~0.07	-	-	-	-	-	-		非該当	

注釈

注1. チェックグループ1が(非)の場合、その貨物は非該当。(該)の時のみチェックグループ2, 3を記入する。
注2. チェックグループ2又は3のいずれかのグループの全てが(該)の場合、その貨物は該当。
注3. 反復サイクルとは、所定の電圧において、エネルギーを1秒間に充放電できる回数で、ヘルツで表したものをいう。

高電圧用コンデンサ

作成責任者：(作成年月日 2024年 9月 12日)

会社名 ルビコン株式会社

所属・役職 電解技術部 小形技術課 課長

(フリガナ) コイケ トシヒロ

氏名 小池 敏博

電話 0265-72-7116

パラメータシート

様式: 6D-19-2

(2/2)

CISTEC 2024.02.01

(令和6年2月1日 旅行行政省令等対応)

輸出令別表第1の7の項(7)、省令第6条第六号

型名	チェックグループ	1(注1)	2(反復サイクルが10Hz未満) (注2)(注3)		3(反復サイクルが10Hz以上)(注2)(注3)			参考	備考	判定
	チェック項目	定格電圧 (kV)	エネルギー密度 (J/kg)	総エネルギー (kJ)	エネルギー密度 (J/kg)	総エネルギー (J)	1万回以上充放電及び放電の繰り返しができるように設計したもののか	反復サイクル (Hz)		
	判定基準	(該) ≥ 5	(該) ≥ 250	(該) ≥ 25	(該) ≥ 50	(該) ≥ 100	(該) = はい	—		
アルミ電解コンデンサ リード線形 HBXシリーズ		0.25~0.29	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 HCXシリーズ		0.25~0.29	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 KXWシリーズ		0.2~0.45	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 QXWシリーズ		0.2~0.45	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 HXWシリーズ		0.4~0.5	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 CXWシリーズ		0.18~0.5	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 TXWシリーズ		0.035~0.45	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 BXWシリーズ		0.16~0.45	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 BHWシリーズ		0.4~0.45	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 LXWシリーズ		0.4~0.5	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 EXWシリーズ		0.4~0.5	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 SAWシリーズ		0.2~0.45	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 SBWシリーズ		0.4	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 SXWシリーズ		0.2,0.4	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 TWLシリーズ		0.0063~0.05	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 NAXシリーズ		0.0063~0.1	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ リード線形 NXAシリーズ		0.0063~0.05	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 SEVシリーズ		0.004~0.1	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 SKVシリーズ		0.0063~0.05	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 SGVシリーズ		0.0063~0.45	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 JUVシリーズ		0.0063~0.05	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 SLVシリーズ		0.0063~0.05	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 SZVシリーズ		0.0063~0.035	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 TZVシリーズ		0.0063~0.05	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 TKVシリーズ		0.0063~0.035	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 TPVシリーズ		0.0063~0.05	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 TNVシリーズ		0.0063~0.035	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 TLVシリーズ		0.0063~0.1	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 TRVシリーズ		0.0063~0.05	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 TXVシリーズ		0.01~0.035	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 THVシリーズ		0.016~0.05	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 TGVシリーズ		0.016~0.08	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 TAVシリーズ		0.035	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 TSVシリーズ		0.025,0.035	-	-	-	-	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ チップ形 TVVシリーズ		0.025,0.035	-	-	-	-	-	-		非該当

注釈

注1. チェックグループ1が(非)の場合、その貨物は非該当。(該)の時のみチェックグループ2,3を記入する。
注2. チェックグループ2又は3のいずれかのグループの全てが(該)の場合、その貨物は該当。
注3. 反復サイクルとは、所定の電圧において、エネルギーを1秒間に充放電できる回数で、ヘルツで表したものをいう。

パルス用コンデンサ

(注1)

＜高圧用コンデンサは
様式6D-19-2を使用のこと＞

輸出令別表第1の2の項(41)、省令第1条第四十九号

作成責任者：(作成年月日 2024 年 9 月 12 日)

会社名 ルビコン株式会社

所属・役職 電解技術部 大形技術課 課長

(フリガナ) ワダ コウイチ

氏名 和田 浩一

電話 0265-72-7116



パラメータシート

様式: 6D-19

(1/1)

CISTEC 2024.02.01

(令和6年2月1日旅行省令等対応)

型名	チェックグループ	パルス用コンデンサ							備考	判定
		1(定格電圧1.400V超)(注3)				2(定格電圧750V超)(注3)				
		定格電圧(V)	総エネルギー(J)	公称静電容量(μF)	直列インダクタンス(nH)(注2)	定格電圧(V)	公称静電容量(μF)	直列インダクタンス(nH)(注2)		
判定基準		(該)>1.400	(該)>10	(該)>0.5	(該)<50	(該)>750	(該)>0.25	(該)<10		
アルミ電解コンデンサ 基板自立形 USGシリーズ		10~450	-	-	-	10~450	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ 基板自立形 USHシリーズ		400~450	-	-	-	400~450	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ 基板自立形 USKシリーズ		16~500	-	-	-	16~500	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ 基板自立形 MXGシリーズ		10~500	-	-	-	10~500	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ 基板自立形 MXHシリーズ		400~600	-	-	-	400~600	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ 基板自立形 MXKシリーズ		16~500	-	-	-	16~500	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ 基板自立形 MXTシリーズ		400~475	-	-	-	400~475	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ 基板自立形 MXZシリーズ		450	-	-	-	450	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ 基板自立形 HXGシリーズ		160~450	-	-	-	160~450	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ 基板自立形 HXHシリーズ		400~450	-	-	-	400~450	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ 基板自立形 HXKシリーズ		400~450	-	-	-	400~450	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ 基板自立形 VXGシリーズ		10~500	-	-	-	10~500	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ 基板自立形 VXHシリーズ		200~500	-	-	-	200~500	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ 基板自立形 VXXシリーズ		400~500	-	-	-	400~500	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ 基板自立形 VXTシリーズ		400~500	-	-	-	400~500	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ 基板自立形 GXHシリーズ		160~500	-	-	-	160~500	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ 基板自立形 GXKシリーズ		160~500	-	-	-	160~500	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ 基板自立形 NXGシリーズ		400~500	-	-	-	400~500	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ 基板自立形 NXHシリーズ		400~500	-	-	-	400~500	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ 基板自立形 NXXシリーズ		400~500	-	-	-	400~500	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ 基板自立形 THCシリーズ		400~450	-	-	-	400~450	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ 基板自立形 THHシリーズ		400~450	-	-	-	400~450	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ 基板自立形 THKシリーズ		400~450	-	-	-	400~450	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ 基板自立形 KXFシリーズ		10~450	-	-	-	10~450	-	-		非該当
アルミ電解コンデンサ 基板自立形 SXGシリーズ		200~450	-	-	-	200~450	-	-		非該当
注釈	注1. 「パルス用コンデンサ」とは、主として、パルス電流又はパルス電圧で使用することを目的としたコンデンサのうち、充電された充電エネルギーをパルス的に放電する機能を有するコンデンサをいう。 注2. 「直列インダクタンス」とは、日本産業規格C5101若しくはIEC61071-1で規定された測定方法又はこれらに準ずる測定方法により測定された値をいう。 注3. チェックグループ1又は2のいずれかのグループの全てが(該)の場合、その貨物は該当。									

高電圧用コンデンサ

作成責任者：(作成年月日 2024年 9月 12日)

会社名 ルビコン株式会社

所属・役職 電解技術部 大形技術課 課長

(フリガナ) ワダ コウイチ

氏名 和田 浩一

電話 0265-72-7116

パラメータシート

様式: 6D-19-2

(1/1)

CISTEC 2024.02.01

(令和6年2月1日施行政省令等対応)

輸出令別表第1の7の項(7)、省令第6条第六号

型名	チェックグループ	1(注1)	2(反復サイクルが10Hz未満)(注2)(注3)			3(反復サイクルが10Hz以上)(注2)(注3)			参考	備考	判定
	チェック項目	定格電圧(kV)	エネルギー密度(J/kg)	総エネルギー(kJ)	エネルギー密度(J/kg)	総エネルギー(J)	1万回以上充放電及び放電の繰り返しができるように設計したもののか	反復サイクル(Hz)			
	判定基準	(該) ≥ 5	(該) ≥ 250	(該) ≥ 25	(該) ≥ 50	(該) ≥ 100	(該) = はい	—			
アルミ電解コンデンサ基板自立形 USGシリーズ		0.01~0.45	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ基板自立形 USHシリーズ		0.4~0.45	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ基板自立形 USKシリーズ		0.016~0.5	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ基板自立形 MXGシリーズ		0.01~0.5	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ基板自立形 MXHシリーズ		0.4~0.6	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ基板自立形 MXKシリーズ		0.016~0.5	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ基板自立形 MXTシリーズ		0.4~0.475	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ基板自立形 MXZシリーズ		0.45	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ基板自立形 HXGシリーズ		0.16~0.45	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ基板自立形 HXHシリーズ		0.4~0.45	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ基板自立形 HXKシリーズ		0.4~0.45	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ基板自立形 VXGシリーズ		0.01~0.5	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ基板自立形 VXHシリーズ		0.2~0.5	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ基板自立形 VXXシリーズ		0.4~0.5	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ基板自立形 VXTシリーズ		0.4~0.5	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ基板自立形 GXHシリーズ		0.16~0.5	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ基板自立形 GXXシリーズ		0.16~0.5	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ基板自立形 NXGシリーズ		0.4~0.5	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ基板自立形 NXHシリーズ		0.4~0.5	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ基板自立形 NXXシリーズ		0.4~0.5	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ基板自立形 THCシリーズ		0.4~0.45	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ基板自立形 THHシリーズ		0.4~0.45	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ基板自立形 THKシリーズ		0.4~0.45	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ基板自立形 KXFシリーズ		0.01~0.45	-	-	-	-	-	-		非該当	
アルミ電解コンデンサ基板自立形 SXGシリーズ		0.2~0.45	-	-	-	-	-	-		非該当	

注釈

注1. チェックグループ1が(非)の場合、その貨物は非該当。(該)の時のみチェックグループ2,3を記入する。
注2. チェックグループ2又は3のいずれかのグループの全てが(該)の場合、その貨物は該当。
注3. 反復サイクルとは、所定の電圧において、エネルギーを1秒間に充放電できる回数で、ヘルツで表したものをいう。